



 tecnologia prodotta in italia

AXTRA

LA FUSIONE PERFETTA TRA SICUREZZA E DOMOTICA

CENTRALI AXTRA

La serie di unità di controllo professionali AXTRA nasce dall'esigenza di precedere, anticipandole, le esigenze mutevoli e rapide del mercato, in costante e veloce evoluzione, prevedendo le necessità tecnologiche e funzionali future.

Axel ha ascoltato mercato e clienti, evidenziando esigenze e tendenze che richiederanno piattaforme estremamente potenti, orientate in modo deciso verso reti e funzionalità cloud, fortemente orientate all'IoT/ IoE.

Progetto nuovo e innovativo, si compone di tre tagli di centrali (80, 160 e 320 zone), fortemente orientate alla comunicazione e connettività dati su piattaforme diversificate e integrate a bordo, grande espandibilità di periferia per intrusione e domotica con funzioni integrate specifiche, eccellente Text to Speech, gestione cloud per l'utente con le WebApp per Android e iOS rese fluide e personalizzabili nell'utilizzo dalla struttura ben studiata e accattivante.

CARATTERISTICHE GENERALI

GESTIONE DELL'UTENTE LOCALE E REMOTA

- con tastiere, chiavi elettroniche e smart card
- a distanza con telefono cellulare in vocale e SMS
- con scheda di rete, in locale e remoto con computer con interfaccia grafica OberoNET
- con scheda di rete, a distanza con smartphone con funzionalità web server MyWeb

COMUNICAZIONI

- verso l'utente su GSM (messaggi vocali e SMS) e su linea fissa (messaggi vocali)
- verso le vigilanze attraverso modem dati interno, con i protocolli specifici Contact-ID e SIA
- gestione in rete dati TCP/IP

AUTOMATISMI FUNZIONALI

- programmazione sequenze macro
- programmatore orario

GESTIONE INSTALLATORE

- locale diretta con software Oberon X
- remota su rete ethernet con software Oberon X
- collegamento locale



CARATTERISTICHE TECNICHE	AXTRA 808	AXTRA 1608	AXTRA 3208
Tastiere	8	16	16
Lettori di prossimità	8	16	32
Chiavi e Card di prossimità	40	100	200
Zone di ingresso	80 (8 a bordo)	160 (8 a bordo)	320 (8 a bordo)
Bilanciamento zone	N.C., singolo, doppio, triplo bilanciamento		
Espansioni filari	moduli a 4 e 8 zone		
Espansioni radio	moduli a 8, 16 zone e 32 zone		
Uscite allarme a relè	2	2	2
Uscite supplementari a relè	1	1	1
Uscite attive a bordo	8	8	8
Uscite attive programmabili	80	120	200
Seriali RS 485	2	2	3
Comunicatore PSTN	circuito esterno opzionale		
Comunicatore GSM integrato	sì	sì	sì
Sintesi vocale integrato	sì	sì	sì
Scheda di rete Ethernet	integrata		
Box	metallico		
Alimentatore	switching 3,5A	switching 3,5A	switching 5A
Alimentatori supplementari	sì	sì	sì
Vano batteria	18Ah	18Ah	2 x 18Ah

CARATTERISTICHE FUNZIONALI	AXTRA 808	AXTRA 1608	AXTRA 3208
Gruppi	8	16	16
Gestione AND-OR dei Gruppi	sì	sì	sì
Modalità di accensione	3 diverse per ogni gruppo		
Programmatore orario	sì	sì	sì
Operazioni programmatore	64 al giorno	64 al giorno	64 al giorno
Periodi festivi programmatore	16	16	16
Codici utente	40	100	200
Codici installatore	1	1	1
Operazioni macro	24 da 10 step	40 da 10 step	40 da 10 step
Memoria eventi	1.000+3.000		
Numeri di telefono	16	24	32
Protocollo CONTACT-ID SIA	sì	sì	sì
Comunicazione vocale	sì	sì	sì
Comunicazioni SMS automatici	sì	sì	sì
Messaggi vocali automatici	sì	sì	sì
Txt-To-Speech	sì	sì	sì
Gestione del credito residuo	sì	sì	sì
Gestione della scadenza della SIM	sì	sì	sì
Telegestione utente SMS e vocale	sì	sì	sì
Telegestione con App AXEL	sì	sì	sì
Programmazione da tastiera	sì	sì	sì
Programmazione con Oberon X	sì	sì	sì