



 tecnologia prodotta in italia

axo

DAL BREVETTO AXETA ALLA NUOVA FRONTIERA DELLE CENTRALI WIRELESS

CENTRALE AXO' 404

E' una unità centrale compatta, dall'estetica gradevole, appositamente studiata per il segmento residenziale o per negozi e uffici, laddove non serve grande espandibilità, ma è gradita la presenza a bordo della gestione degli apparati wireless, al fine di garantire alte prestazioni, enorme flessibilità installativa e un sostanziale contenimento dei costi.

Le dimensioni compatte si adattano anche a spazi installativi angusti, ma nascondono un cuore generoso per prestazioni e robustezza.

L'elegante box plastico è stato studiato per un agevole passaggio cavi e cablaggio, spazio per alloggiamento di alcune schede aggiuntive e un vano per batteria di backup standard da 7,5Ah oppure da 2,3Ah.

Axò è completa quindi, già nella versione senza opzioni, di ingressi per zone filari, gestione degli apparati wireless Axeta, uscite a relè e a O.C. e apparati di trasmissione GSM e sintesi vocale text-to-speech.

CARATTERISTICHE GENERALI

GESTIONE DELL'UTENTE LOCALE E REMOTA

- con tastiere, chiavi elettroniche e smart card
- a distanza con telefono cellulare in vocale e SMS
- con scheda di rete, a distanza con smartphone con funzionalità web server MyWeb e Axel-Cloud

COMUNICAZIONI

- verso l'utente su GSM (messaggi vocali e SMS) e su linea fissa (messaggi vocali)
- verso le vigilanze attraverso modem dati interno, con i protocolli specifici Contact-ID e SIA gestione in rete dati TCP/IP

AUTOMATISMI FUNZIONALI

- programmazione sequenze macro
- programmatore orario

GESTIONE INSTALLATORE

- locale diretta con software Oberon X
- remota su rete ethernet con software Oberon X



CARATTERISTICHE TECNICHE	AXO' 404
Tastiere	4
Lettori di prossimità	4
Chiavi e Card di prossimità	24
Zone di ingresso	40 (4 a bordo)
Bilanciamento zone	N.C., singolo, doppio, triplo bilanciamento
Espansioni filari	moduli a 4 e 8 zone
Espansioni radio	a bordo e esterne
Uscite allarme a relè	2
Uscite supplementari a relè	1
Uscite attive a bordo	4
Uscite attive programmabili	20
Seriali RS 485	1
Comunicatore PSTN	circuito esterno opzionale
Comunicatore GSM integrato	sì
Sintesi vocale integrato	sì
Scheda di rete Ethernet	opzionale
Box	plastico
Alimentatore	switching 1,7A
Alimentatori supplementari	sì
Vano batteria	7,5Ah

CARATTERISTICHE FUNZIONALI	AXO' 404
Gruppi	4
Gestione AND-OR dei Gruppi	sì
Modalità di accensione	3 diverse per ogni gruppo
Programmatore orario	sì
Operazioni programmatore	16 al giorno
Periodi festivi programmatore	12
Codici utente	24
Codici installatore	1
Operazioni macro	8 da 10 step
Memoria eventi	500
Numeri di telefono	16
Protocollo CONTACT-ID SIA	sì
Comunicazione vocale	sì
Comunicazioni SMS automatici	sì
Messaggi vocali automatici	sì
Txt-To-Speech	sì
Gestione del credito residuo	sì
Gestione della scadenza della SIM	sì
Telegestione utente SMS e vocale	sì
Telegestione con App AXEL	sì
Programmazione da tastiera	sì
Programmazione con Oberon X	sì