



 tecnologia prodotta in italia

SPK-READ

LETTORE DI PROSSIMITA' PER CENTRALI AXO' E AXTRA

CENTRALI AXTRA

E' il sistema di comando per le centrali Axò 404 e Axtra; è costituito dal lettore di chiave SPK-READ, realizzato con cura e con il consueto design ricercato di Axel, che consente l'installazione ad incasso in qualsiasi ambiente dando un ulteriore tocco di personalità al sistema e integrandosi perfettamente negli arredi e nelle strutture dell'edificio.

Completa il sistema il design ergonomico ed esclusivo della chiave SMARTKEY, personalizzabile in vari colori, tecnologicamente perfetta perché la sua elettronica ad elemento univoco è sigillata e priva di batterie: è un elemento Axel a manutenzione zero.

L'integrazione del moderno sistema di lettura di transponder senza contatto permette sia operazioni semplificate di inserimento/disinserimento del sistema, sia operazioni di verifica e restrizioni degli accessi ad aree riservate: il tutto con la semplicità e la flessibilità che contraddistingue i sistemi di sicurezza Axel.

CARATTERISTICHE GENERALI

- » Collegamento seriale RS 485 a 4 conduttori per collegamento fino a 600 metri di distanza dalla centrale.
- » 4 led per un totale controllo nella gestione dell'impianto.
- » Un led di cortesia per un facile individuazione al buio del punto di lettura.
- » Possibilità di accensione della centrale in qualsiasi modalità.
- » Possibilità di attivazione di funzioni complesse con riconoscimento dell'utente.
- » Adattabilità a tutte le placche

CARATTERISTICHE TECNICHE	AXO' 404	AXTRA 808	AXTRA 1608	AXTRA 3208
Tastiere	4	8	16	16
Lettori di prossimità	4	8	16	32
Chiavi e Card di prossimità	24	40	100	200
Zone di ingresso	40 (4 a bordo)	80 (8 a bordo)	160 (8 a bordo)	320 (8 a bordo)
Bilanciamento zone	N.C., singolo, doppio, triplo bilanciamento			
Espansioni filari	moduli a 4 e 8 zone			
Espansioni radio	a bordo ed esterne	moduli a 8, 16 zone e 32 zone		
Uscite allarme a relè	2	2	2	2
Uscite supplementari a relè	1	1	1	1
Uscite attive a bordo	4	8	8	8
Uscite attive programmabili	20	80	120	200
Seriali RS 485	1	2	2	3
Comunicatore PSTN	circuito esterno opzionale			
Comunicatore GSM integrato	sì	sì	sì	sì
Sintesi vocale integrato	sì	sì	sì	sì
Scheda di rete Ethernet	opzionale	integrata		
Box	plastico	metallico		
Alimentatore	switching 1,7A	switching 3,5A	switching 3,5A	switching 5A
Alimentatori supplementari	sì	sì	sì	sì
Vano batteria	7,5Ah	18Ah	18Ah	2 x 18Ah

CARATTERISTICHE FUNZIONALI	AXO' 404	AXTRA 808	AXTRA 1608	AXTRA 3208
Gruppi	4	8	16	16
Gestione AND-OR dei Gruppi	sì	sì	sì	sì
Modalità di accensione	3 diverse per ogni gruppo			
Programmatore orario	sì	sì	sì	sì
Operazioni programmatore	16 al giorno	64 al giorno	64 al giorno	64 al giorno
Periodi festivi programmatore	12	16	16	16
Codici utente	24	40	100	200
Codici installatore	1	1	1	1
Operazioni macro	8 da 10 step	24 da 10 step	40 da 10 step	40 da 10 step
Memoria eventi	500	1.000+3.000		
Numeri di telefono	16	16	24	32
Protocollo CONTACT-ID SIA	sì	sì	sì	sì
Comunicazione vocale	sì	sì	sì	sì
Comunicazioni SMS automatici	sì	sì	sì	sì
Messaggi vocali automatici	sì	sì	sì	sì
Txt-To-Speech	sì	sì	sì	sì
Gestione del credito residuo	sì	sì	sì	sì
Gestione della scadenza SIM	sì	sì	sì	sì
Telegestione utente SMS e vocale	sì	sì	sì	sì
Telegestione con App AXEL	sì	sì	sì	sì
Programmazione da tastiera	sì	sì	sì	sì
Programmazione con Oberon X	sì	sì	sì	sì