



 tecnologia prodotta in italia

## CENTRALE G-820

E' la centrale compatta, all-inclusive, pensata per unità residenziali specifiche, come gli appartamenti o per le gestioni di negozi e uffici.

Il potente alimentatore switching da 1,7A provvede alla alimentazione di centrale, apparati di campo e ricarica di batterie di backup.

Il box metallico consente un buon passaggio cavi, un agevole cablaggio, spazio per alloggiamento di schede aggiuntive e vano per batteria di backup fino a 7,5Ah.

Nasce di serie con 8 zone, comunicatore GSM e unità di sintesi vocale, uscite a relè per gli avvisatori locali, 4 uscite ausiliarie e altre 4 remotizzabili, alimentatore switching da 1,7A.

Consente una divisione dell'area in quattro gruppi per gestire in modo totalmente separato quattro diverse parti dell'edificio, ad esempio l'appartamento, il garage, il negozio e il magazzino.

Ha già a bordo quindi tutto quel che necessita per una installazione professionale di qualità, collegata col mondo esterno da una potente sezione di comunicazione.

# G820

## LA CENTRALE ALL-IN-ONE

### CARATTERISTICHE GENERALI

#### GESTIONE DELL'UTENTE LOCALE E REMOTA

- con tastiere, chiavi elettroniche e smart card-
- a distanza con telefono cellulare in vocale e SMS
- con scheda di rete, in locale e remoto con computer con interfaccia grafica OberoNET
- con scheda di rete, a distanza con smartphone con funzionalità web server MyWeb

#### COMUNICAZIONI

- verso l'utente su GSM (messaggi vocali e SMS) e su linea fissa (messaggi vocali)
- verso le vigilanze attraverso modem dati interno, con i protocolli specifici Contact-ID e SIA
- gestione in rete dati TCP/IP

#### AUTOMATISMI FUNZIONALI

- programmazione sequenze macro
- programmatore orario

#### GESTIONE INSTALLATORE

- locale diretta con software Oberon 8
- remota telefonica con software Oberon 8

**AXEL**  
**sms**



GET IT ON  
Google Play

DOWNLOAD ON THE  
App Store

CARATTERISTICHE TECNICHE	G-820
Tastiere	4
Lettori di prossimità	4
Chiavi e Card di prossimità	24
Zone di ingresso (8 a bordo)	20
Bilanciamento zone	N.C., singolo, doppio, triplo bilanciamento
Espansioni filari	moduli a 4 e 8 zone
Espansioni radio	moduli a 4, 8 e 16 zone
Uscite allarme a relè	1
Uscite supplementari a relè	no
Uscite attive a bordo	4
Uscite attive programmabili	8
Seriali RS 485	1
Comunicatore PSTN	circuito esterno opzionale
Comunicatore GSM	a bordo
Sintesi vocale	a bordo
Scheda di rete Ethernet	no
Box	metallico
Alimentatore	switching 1,7A
Alimentatori supplementari	no
Vano batteria	7,5Ah

CARATTERISTICHE FUNZIONALI	G-820
Gruppi	4
Gestione AND-OR dei Gruppi	sì
Modalità di accensione	3 diverse per ogni gruppo
Programmatore orario	sì
Operazioni programmatore	8 al giorno
Periodi festivi programmatore	12
Codici utente	24
Codici installatore	1
Operazioni macro	8 da 8 step
Memoria eventi	200
Numeri di telefono	8
Protocollo CONTACT-ID SIA	sì
Comunicazione vocale	sì
Comunicazioni SMS automatici	sì
Messaggi vocali automatici	sì
Parole personalizzabili	20
Gestione del credito residuo	sì
Gestione della scadenza della SIM	sì
Telegestione utente SMS e vocale	sì
Telegestione con App AXEL	sì
Programmazione totale da tastiera	sì
Programmazione con Oberon 8	sì